



NIPPON PAINT

INDUSTRIAL LACQUER



นิปปอนเพนต์ อินดัสทรีล แล็กเกอร์
สีฟันอุตสาหกรรม สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้
งานเหล็ก และงานตกแต่งทุกประเภท



แห้งเร็ว



ขัดง่าย




พ่นได้พื้นที่มาก



日本ペイント

INDUSTRIAL LACQUER


นิปปอนเพนต์ อินดัสทรีล แล็กเกอร์
สีฟันอุตสาหกรรม สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ งานเหล็ก
และงานตกแต่งทุกประเภท




R 914 BLACK




R 103 GREY




R 900 WHITE




R 200 ALUMINIUM




121 CRÉME BRULEE



120 IVORY



119 BEIGE



116 GLOOMY GREY




115 SMOKE



118 CREAM




114 MUDDY GREY



117 BLUE TUNE



นิปปอนเพนต์ อินดัสทรีล
แล็กเกอร์ ไพรมอร์



GREY



สีผสมพ่นเครื่อง



สีเบอร์ (Ready Mix)

สามารถผสมสี
พ่นเครื่อง CCPRO



คุณสมบัติ:
ปริมาณการใช้สี:
ระยะเวลาแห้งตัว:

ระบบสี:
ตัวทำลาย:
การเคลือบสี:
จำนวนเที่ยว:
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวเก่า:

พื้นผิวใหม่:

การเจือจาง:
หมายเหตุ:

สีฟันแห้งเร็วสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ สามารถพ่นได้ทั้งพื้นผิวเหล็ก และไม้ ทั้งไม้จริง ไม้ขัด ไม้ MDF
40-50 ตร.ม. ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว

แห้งสัมผัสได้ 15-20 นาที
แห้งพ่นทับได้ 30-60 นาที

แนะนำให้พ่นสีรองพื้นเทา นิปปอนเพนต์ อินดัสทรีล แล็กเกอร์ ไพรมอร์ 2 เที่ยว ก่อนลงสีกับหน้า
นิปปอนเพนต์ อินดัสทรีล แล็กเกอร์ ทินเนอร์ หรือ โฟแลค 3500 ทินเนอร์
แนะนำให้ทดสอบสีด้วยการพ่นด้วยกาพ่นสี และควรคนสีให้เข้ากันดีก่อนทำการพ่น
พ่นสีรองพื้น 2 เที่ยว และพ่นสีทับหน้า 2 เที่ยวขึ้นไป หรือตามความเหมาะสม

- หากมีฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพหลุดหรืออยู่ ใ้ขีดออกจนหมด หากมีสนิม ให้กำจัดออกให้หมดเช่นกัน
- เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากคราบไขมัน สิ่งสกปรก ฟูนผง และแข็งสนิม
- พื้นผิวเหล็ก กำจัดสนิมโดยการขัดด้วยกระดาษทราย และเช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์
- หากเป็นงานไม้ที่ไม่เรียบ ควรใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและอุดรูด้วยวัสดุที่เหมาะสม และขัดให้เรียบเสมอกัน
- สามารถทาเคลือบสีทับบนไม้ และขัดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันเสี้ยนไม้ยกตัว
- เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากคราบไขมัน สิ่งสกปรก ฟูนผง และแข็งสนิม

หากเคลือบสีด้วยการพ่นด้วยกาพ่นปกติ ให้เจือจางด้วย อินดัสทรีล แล็กเกอร์ ทินเนอร์ 80-100%
ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพพื้นผิวและ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลทิง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ต.สุขสวัสดิ์ 76 อ.สุขสวัสดิ์ จ.สมุทรสาคร อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

f Nippon Paint Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)