



TIMBER FINISH

日本ペイント
Japanese Technology

นิปปอนเพนต์ ทิมเบอร์ ฟินิช

สีย้อมไม้เกรดพรีเมียม ชนิดโปร่งแสงโชว์ลายไม้

สำหรับงานไม้ทุกชนิดทั้งงานภายนอกและภายใน
ออกแบบมาเพื่อการปกป้องเนื้อไม้ให้ดูสวยงามนาน

ฟิล์มหนา ทนทาน เงามาม แห้งเร็ว

Hi-build Film Durability High Gloss Fast Dry



ไฮบริด พลัส เทคโนโลยี

ที่สุดแห่งประสิทธิภาพ
ที่เหนือชั้นกว่า



- ✓ ฟิล์มสีโปร่งแสง โชว์ลายไม้ชัดเจน
- ✓ ช่วยปกป้องเนื้อไม้จากแสงแดดและรังสี UV
- ✓ ช่วยปกป้องเนื้อไม้จากความชื้นและน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
- ✓ ฟิล์มหนาแกร่ง ทนต่อรอยขีดข่วนและสารเคมี
- ✓ เนื้อสีมาก ทาง่าย แห้งเร็ว ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ✓ ป้องกันเชื้อราและแมลง

คุณสมบัติของสี (Functional Benefits)	นิปปอน ทิมเบอร์ ฟินิช	สีย้อมไม้ทั่วไป
ความคงทนของฟิล์มสี (Gloss Retention)	*****	***
ความทนทานต่อการขีดข่วน (Scratch Resistance)	*****	***
ความทนทานต่อสารเคมี (Chemical Resistance)	*****	***
ฟิล์มแกร่งหนาทน (High-build Film)	*****	***
ความเงาของฟิล์มสี (Glossiness)	*****	***

ไม้เนื้อสีอ่อน ทาด้วยสีเบอร์ T-103

เฉดสีย้อมไม้ที่เลือกสามารถทำให้เกิดสีที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และจำนวนครั้งที่ทา



ทา 1 เที่ยว

ทา 2 เที่ยว

ทา 3 เที่ยว

ไม้เนื้อสีเข้ม ทาด้วยสีเบอร์ T-103



ทา 1 เที่ยว

ทา 2 เที่ยว

ทา 3 เที่ยว

เฉดสียอดนิยม

ตัวอย่างสีนี้เป็นเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทากับเนื้อไม้ก่อนที่จะสรุปเลือกเฉดสี เนื่องจากเฉดที่ได้ขึ้นกับชนิดของไม้และจำนวนครั้งที่ทา



Clear T-100 Mahogany T-102 Golden Pine T-103 Teak T-104 Rust T-105



Beech T-106 Redwood T-107 Rosewood T-108 Oak T-111

หมายเหตุ : ตัวอย่างของสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทากับเนื้อไม้ก่อนสรุปเลือกเฉดสี
สีจริงเมื่อแห้งสนิทแล้ว อาจแตกต่างกันไปตามชนิดของเนื้อไม้และความหนาของฟิล์มสี



TIMBER FINISH

นิปปอนเพนต์ ทิมเบอร์ ฟินิช



สีย้อมไม้เกรดพรีเมียม ชนิดโปร่งแสงโชว์ลายไม้
สำหรับงานไม้ทุกชนิด ทั้งงานภายนอกและภายใน
ออกแบบมาเพื่อการปกป้องเนื้อไม้ให้ดูสวยงามนาน

EXTERIOR / ภายนอก



INTERIOR / ภายใน



วิธีการใช้งาน

1. การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นไม้ใหม่

ขัดแต่งพื้นไม้ให้เรียบด้วยกระดาษทราย อดรูหรือรอยหวัด
ตะปูด้วย นิปปอนเพนต์ วูดสแตน ฟิเลอร์ และขัดแต่งด้วย
กระดาษทราย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบ
สกปรก คราบน้ำมัน ฟุนละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

กรณีพื้นไม้เก่า

ขัดลอกฟิล์มสีเก่าที่ลอกหลุด ด้วยกระดาษทรายจนถึง
เนื้อไม้เดิม ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสกปรก
คราบน้ำมัน ฟุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ถ้าฟิล์มสีเก่า
อยู่ในสภาพดี ให้ลูบด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด
พื้นผิว แล้วทาสีให้แห้งสนิท

2. การเคลือบสี

เคลือบด้วย นิปปอนเพนต์ ทิมเบอร์ ฟินิช จำนวน 2-3 เที่ยว
ตามสภาพพื้นผิว รูพรุน และสภาพแวดล้อมต่างๆ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะฟิล์ม

เงา

พื้นที่การทา

9-14 ตร.ม./ลิตร/เที่ยว

จำนวนเที่ยว

2-3 เที่ยว

วิธีการเคลือบสี

แปรง หรือ เครื่องพ่นสี

การเคลือบสีด้วยแปรง

สีสามารถใช้งานได้ดีทันทีหลังจากคนสีให้เข้ากันดี
ถ้าจำเป็นให้ผสมด้วย นิปปอนเพนต์ ไอ-กินเนอร์ #01
อัตราส่วนผสม 5-10% โดยปริมาตร

การพ่นด้วยเครื่องพ่นสี

สีสามารถใช้งานได้ดีทันทีหลังจากคนสีให้เข้ากันดี
ถ้าจำเป็นให้ผสมด้วย นิปปอนเพนต์ ไอ-กินเนอร์ #01
อัตราส่วนผสม 5-10% โดยปริมาตร

สีแห้งที่ผิว

30 นาที

สีแห้งทั่วกันได้

4-8 ชั่วโมง

ตัวทำลาย

นิปปอนเพนต์ ไอ-กินเนอร์ #01

* ค่าตัวเลขต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นผิว รูพรุน และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิและความชื้น



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลทิง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2462-5299 แฟกซ์ : 0-2463-2863 www.nipponpaintdecor.com
www.facebook.com/NipponPaintDecor